

5M-Primer

Extrem schnelltrocknender Bitumenvoranstrich

Stand techn. Merkblatt: 09. November 2020

Anwendungsgebiete

BORNIT®-5M-Primer ist unentbehrlich für die Vorbehandlung von heiß aufzubringenden Bitumenschichten sowie für die Verlegung von Dach- und Schweißbahnen. BORNIT®-5M-Primer haftet auf Beton, Mauerwerk, Putz und fast allen anderen bauüblichen Untergründen sowie auf fettfreiem Metall. BORNIT®-5M-Primer ist nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol.

Hinweis: Laut Bau-BG-Rundschreiben (11/05) werden für Arbeiten in Innenräumen ausdrücklich Bitumenvoranstriche auf Emulsionsbasis (z.B. BORNIT®-Speedbit-Primer) empfohlen!

Art und Eigenschaften

BORNIT®-5M-Primer ist ein extrem schnelltrocknender, streich- und spritzfähiger, lösemittelhaltiger Voranstrich auf Basis von Bitumen.

BORNIT®-5M-Primer kommt zum Einsatz, wenn kurze Trocknungszeiten erforderlich sind, um somit einen schnellen Arbeitsfortschritt zu erreichen.

Vorteile

- Extrem schnelltrocknend
- universal einsetzbar, daher Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten
- gute Hafteigenschaften,
- wirtschaftlich und kostensenkend, da schneller Arbeitsfortschritt
- hohes Eindringvermögen in den Untergrund

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, sauber, frost- und fettfrei sein. Lose Bestandteile, schadhafte Beton- und Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern. BORNIT®-5M-Primer wird durch streichen, rollen oder spritzen auf den Untergrund aufgetragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen! BORNIT®-5M-Primer ist gebrauchsfertig eingestellt. Nicht in Innenräumen anwenden! Für den Innenbereich (z.B. Bodenabdichtung mit Schweißbahnen) empfehlen wir den lösemittelfreien Bitumenvoranstrich BORNIT®-Speedbit-Primer.

Verbrauch

ca. 0,2 l/m² (je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren).

Produktdaten in Kurzform

Art	Bitumenvoranstrich
Basis	Bitumen, Testbenzin
Lösungsmittel	Testbenzin, Aromatengemisch
Farbe	schwarz
Dichte bei +20 °C	0,88-0,92 g/cm ³
Konsistenz	streichfähig
Auftrag	Pinsel, Quast, Spritzgerät
Lagerung	Produkt ist frostunempfindlich
Lagerfähigkeit	In original verschlossenen Gebinden 12 Monate. Von Zündquellen fernhalten!
Reinigung	BORNIT®-Bitumenreiniger; BORNIT®-MultiClean
Gem. BetrSichV	Entzündlich
GISCODE	BBP40

Lagerung

BORNIT®-5M-Primer muss kühl und trocken gelagert werden. Das Produkt ist nicht frostempfindlich! In original verschlossenen Gebinden 12 Monate lagerfähig. Das Material ist von Zündquellen fernzuhalten.

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz

Informationen zum Umgang, zur Sicherheit und der Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferformen

10l	Eimer.....	45 Gebinde pro Palette
25l	Hobbock.....	18 Gebinde pro Palette

Entsorgungshinweis

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organischen Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neusten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.